

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	470510	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	
Назначение	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051D	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин	
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051F	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе с люлькой для подъема людей	
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения; для подъема людей для выполнения высотных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051G	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него	

Приложение № 1

для модификаций	47051G	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки транспортных средств и другой мобильной техники (автовоз, автоэвакуатор)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051H	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051J	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы	
Назначение	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051L	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)	
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	47051N	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее	
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051W	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автомобиль со специальной платформой для установки сменных кузовов с крюковым устройством, с краном-манипулятором или без него	
Назначение	погрузка/разгрузка и перевозка съемных контейнеров (бункеровоз, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051Z	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс	
Назначение	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051A	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	

Приложение № 1

для модификаций	47051A	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее	
Назначение	для перевозки скоропортящихся грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051B	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий с задней и (или) боковыми дверями, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее	
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051E	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	
Назначение	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051M	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и (или) с	

Приложение № 1

для модификаций	47051M	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	краноманипуляторной установкой (КМУ) или без таковых	
Назначение	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47051C	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	
Назначение	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	470520	47052D
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон с окнами/дверьми – автомагазин
Назначение	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052F	47052G
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	47052F	47052G
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе с люлькой для подъема людей	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения; для подъема людей для выполнения высотных работ	для погрузки/разгрузки и перевозки транспортных средств и другой мобильной техники (автовоз, автоэвакуатор)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052H	47052J
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052L	47052N
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	47052L	47052N
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)	самосвальная платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052W	47052Z
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автомобиль со специальной платформой для установки сменных кузовов с крюковым устройством, с краноманипулятором или без него	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс
Назначение	погрузка/разгрузка и перевозка съемных контейнеров (бункеровоз, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052A	47052B
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-	фургон для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий с задней и (или)

Приложение № 1

для модификаций	47052A	47052B
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее	боковыми дверьми, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее
Назначение	для перевозки скоропортящихся грузов	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052E	47052M
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	фургон с окнами/дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и (или) с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без таковых
Назначение	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47052C	470530
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	NPS75L-H, NPS75L-K
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее

Приложение № 1

для модификаций	47052C	470530
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	NPS75L-H, NPS75L-K
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	
Назначение	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47053D	47053F
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе с люлькой для подъема людей
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения; для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47053G	47053H
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него	автогидроподъемник (АГП)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки транспортных средств и другой мобильной техники (автовоз, автоэвакуатор)	для подъема людей для выполнения высотных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	47053J	47053L
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автодом)
Назначение	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47053N	47053W
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее	автомобиль со специальной платформой для установки сменных кузовов с крюковым устройством, с краноманипулятором или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	погрузка/разгрузка и перевозка съемных контейнеров (бункеровоз, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	47053Z	47053A
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс	фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы	для перевозки скоропортящихся грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47053B	47053E
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий с задней и (или) боковыми дверьми, с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47053M	47053C
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	47053M	47053C
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и (или) с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без таковых	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	470560	47056A
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее	фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и (или) ХОУ (холодильно-отопительной установкой) или без таковых, с боковой дверью или без нее
Назначение	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки скоропортящихся грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056B	47056C
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий с задней и (или) боковыми дверьми, с холодильно-	бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или

Приложение № 1

для модификаций	47056B	47056C
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	отопительной установкой (ХОУ) или без нее	кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий	для перевозки грузов и выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056D	47056E
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми – автомагазин	фургон с окнами/дверьми - автомастерская, автолаборатория с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для выездной торговли (автомагазин, автолавка)	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056F	47056G
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ), в том числе с люлькой для подъема людей	специальная платформа для транспортировки автомобилей с краном-манипулятором (КМУ) или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов общего назначения; для подъема людей для	для погрузки/разгрузки и перевозки транспортных средств и другой мобильной техники (автовоз, автоэвакуатор)

Приложение № 1

для модификаций	47056F	47056G
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Назначение (продолжение)	выполнения высотных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056H	47056J
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	автогидроподъемник (АГП)	фургон с окнами/дверьми для перевозки животных или фургон/модуль с дверьми, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы
Назначение	для подъема людей для выполнения высотных работ	для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056L	47056M
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	фургон с окнами/дверьми для временного проживания (автомобиль)	фургон с окнами/дверьми – автомастерская, автолаборатория, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, или без них, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и (или) с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без таковых

Приложение № 1

для модификаций	47056L	47056M
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Назначение	для временного проживания людей во время стоянки (автодом)	для размещения оборудования мастерской/ лаборатории и/или погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056N	47056W
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее	автомобиль со специальной платформой для установки сменных кузовов с крюковым устройством, с краноманипулятором или без него
Назначение	для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты	погрузка/разгрузка и перевозка съемных контейнеров (бункеровоз, мультилифт), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (в исполнении с краноманипуляторной установкой)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

для модификаций	47056Z	
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с окнами/дверьми медицинской службы, медицинский комплекс	
Назначение	передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной, автомобиль медицинской службы	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	470510, 47051D, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051N, 47051W, 47051Z, 47051B, 47051E, 47051M, 47051C	47051A
Габаритные размеры, мм		
– длина	4525...7500	
– ширина	1860...2550	1860...2600
– высота	2150...4000	
База, мм	2475 или 3345 или 2490 или 3360	
Колея передних/задних колес, мм	1395...1475 / 1425	
для модификаций	470520, 47052D, 47052F, 47052G, 47052H, 47052J, 47052L, 47052N, 47052W, 47052Z, 47052B, 47052E, 47052M, 47052C	47052A
Габаритные размеры, мм		
– длина	5985...8900	
– ширина	2115...2550	2115...2600
– высота	2265...4000	
База, мм	3365 или 3815 или 4175 или 4475	
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650	
для модификаций	470530, 47053D, 47053F, 47053G, 47053H, 47053J, 47053L, 47053N, 47053W, 47053Z, 47053B, 47053E, 47053M, 47053C	47053A
Габаритные размеры, мм		
– длина	5985...7800	
– ширина	2115...2550	2115...2600
– высота	2440...4000	
База, мм	3395 или 3845	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1650	
для модификаций	470560, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z	47056A
Габаритные размеры, мм		
– длина	5500...9200	
– ширина	2115...2550	2115...2600
– высота	2265...4000	
База, мм	3365 или 3815 или 4175 или 4475	

Приложение № 1

для модификаций	470560, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z	47056A
Колея передних/задних колес, мм	1680 / 1650	

для модификаций	470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051M, 47051N, 47051W, 47051Z	470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 47052H, 47052J, 47052L, 47052M, 47052N, 47052W, 47052Z, 470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 47053H, 47053J, 47053L, 47053M, 47053N, 47053W, 47053Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2360...5350	3100...7350
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5500	6990...7500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг*		
– на переднюю ось*	2100...2280	3100; 2900
– на заднюю ось*	3980...4340	6000; 5600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг**	9000	11000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	3500	

* - значения технически допустимой максимальной массы на переднюю и заднюю оси 2900/5600 – для модификаций оснащенных шинами с индексом несущей способности для максимально допустимой нагрузки 121/120

** - при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций	470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3250...9350

Приложение № 1

для модификаций	470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг*	
– на переднюю ось*	3100
– на заднюю ось*	6400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг**	13000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	3500

* - значения технически допустимой максимальной массы на переднюю и заднюю оси 2900/5600 – для модификаций оснащенных шинами с индексом несущей способности для максимально допустимой нагрузки 121/120

** - при условии оборудования ТС сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

для модификаций	47051?	47052?, 47053?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E5LD)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5NC)
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2999	5193
– степень сжатия	17.5	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	91 (2600)	114 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	354 (1500)	419 (1600...2600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtron, 898273798? или Transtron, 897513629?	Transtron, 898270702? или Transtron, 898488799?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897381555?	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 898238318?	Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898165448?	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, 898203610? или 898347613?

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	47051?	47052?, 47053?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P845158	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором	один глушитель и один нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ISUZU, 898299158?	ISUZU, 898292548?
– 2 ступень	—	
– 3 ступень	—	

для модификаций	47052?	47056?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HV1 (4HV1E5N)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5CC)
	четырёхтактный с искровым зажиганием	четырёхтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4570	5193
– степень сжатия	12.5	15.9...17.1
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	96 (3200)	140 (2550...2650)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	353 (1400)	513 (1600...2600)
Топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Nikki, 898387469? или 897481989?	Transtron, 898488799?
ТНВД (тип, маркировка)	—	Denso, 898168006?
Форсунки (тип, маркировка)	Nikki, 898393038?	Denso, 435? или 475? (по кат. ISUZU-898207435? или 898306475?)

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций	47052?	47056?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Ishikawajima-Harima Heavy Industries, (IHI), 898203610? или 898347613? или 897526008?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633	ISUZU или Nippon Donaldson Ltd, 898050415? или 898116638? или 897948125?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hitachi Automotive Systems Hanshin, 898488570?	—
Свечи (маркировка)	Denso, GX8-1	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя и один нейтрализатором	два глушителя и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем первой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ISUZU, 898113764?	ISUZU, 898292548?
– 2 ступень	ISUZU, 898003199?	ISUZU, 898041972?
– 3 ступень	ISUZU, 897309828?	—

для модификаций	47051?, 47052?	47051?
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6E автоматическая, с возможностью ручного управления	ISUZU, MYY5M с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	5.979	5.315
II -	3.434	2.908
III -	2.040	1.655
IV -	1.379	1.000
V -	1.000	0.721
VI -	0.759	—
3.X. -	5.701	5.068
Раздаточная коробка (тип)	—	
– число передач и передаточные числа	—	
высшее -	—	
низшее -	—	
Главная передача (тип)	гипоидная	

Приложение № 1

для модификаций	47051?, 47052?	47051?
– передаточное число	4.100 или 4.777 или 4.555 или 4.300	
для модификаций	47052?	47053?
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MYY6S	ISUZU, MYY5T
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
I -	5.979	5.315
II -	3.434	3.053
III -	1.862	1.655
IV -	1.297	1.000
V -	1.000	0.721
VI -	0.759	—
3.X. -	5.701	5.068
Раздаточная коробка (тип)	—	механическая, двухступенчатая, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	1.000
низшее -	—	1.842
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.100 или 4.777 или 4.555 или 4.300	
для модификаций	47056?	
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZZ6F	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.369	6.369
II -	3.767	3.767
III -	1.966	1.966
IV -	1.355	1.355
V -	1.000	1.000
VI -	0.782	0.782
3.X. -	6.369	6.369
Раздаточная коробка (тип)	—	
– число передач и передаточные числа	—	

Приложение № 1

для модификаций	47056?
высшее -	—
низшее -	—
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100 или 4.777 или 4.555 или 4.300

для модификаций шасси	N????L-?, NMR85?, NQR90L-H	NMS85?
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	

для модификаций шасси	N????L-?, NMR85?, NQR90L-H	NMS85?
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	"шестерня -рейка"

для модификаций	470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051M, 47051N, 47051W, 47051Z	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMS85H, NMS85E
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	

Приложение № 1

для модификаций	470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 47052H, 47052J, 47052L, 47052M, 47052N, 47052W, 47052Z	470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 47053H, 47053J, 47053L, 47053M, 47053N, 47053W, 47053Z
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	NPS75L-H, NPS75L-K
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидравлическим усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	
для модификаций	470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z	
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов	

Приложение № 1

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051M, 47051N, 47051W, 47051Z		205/75 R16C	110 / 108	Q
			113 / 111	R
470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 47052H, 47052J, 47052L, 47052M, 47052N, 47052W, 47052Z, 470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 47053H, 47053J, 47053L, 47053M, 47053N, 47053W, 47053Z		8,5 R17,5	121 / 120	L
		215/75 R17,5	126 / 124	M
470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z		215/75 R17.5		
		225/75 R17.5	128 / 126	

Приложение № 1

для модификаций	470510, 47051A, 47051C	470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051M, 47051N, 47051W, 47051Z
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: грузоподъемный борт	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки

Приложение № 1

для модификаций	470510, 47051A, 47051C	470510, 47051A, 47051B, 47051C, 47051D, 47051E, 47051F, 47051G, 47051H, 47051J, 47051L, 47051M, 47051N, 47051W, 47051Z
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: грузоподъемный борт	электронная система контроля устойчивости по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки
для модификаций	47051B, 47051D, 47051E, 47051J, 47051L, 47051M, 47051Z	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E	NMR85H, NMR85E
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: внутреннее освещение, перегородки грузового отсека	электронная система контроля устойчивости по заказу: внутреннее освещение, перегородки грузового отсека

Приложение № 1

для модификаций	47051F	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E	NMR85H, NMR85E
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета	электронная система контроля устойчивости по заказу: грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета

для модификаций	47051G, 47051H	47051G
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E	
Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель; стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры ; КМУ; устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры

для модификаций	47051G, 47051M, 47051N, 47051W	
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E	NMR85H, NMR85E
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: КМУ	электронная система контроля устойчивости по заказу: КМУ

Приложение № 1

для модификаций	47051G	47051J
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы
для модификаций	47051J	47051L
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: оборудование для временного проживания людей
для модификаций	47051L	47051Z
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для временного проживания людей	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи
для модификаций	47051Z	47051A, 47051B
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NMR85H, NMR85E, NMS85H, NMS85E
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: холодильная установка (хладагент R134A, R404a)

Приложение № 1

для модификаций	47051A, 47051B	470520, 47052A, 47052C
для модификаций шасси	NMR85H, NMR85E	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M
Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости по заказу: холодильная установка (хладагент R134A, R404a)	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: грузоподъемный борт
для модификаций	470520, 47052A, 47052B, 47052C, 47052D, 47052E, 47052F, 47052G, 47052H, 47052J, 47052L, 47052M, 47052N, 47052W, 47052Z	47052B, 47052D, 47052E, 47052J, 47052L, 47052M, 47052Z
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: внутреннее освещение, перегородки грузового отсека

Приложение № 1

для модификаций	47052F	47052G, 47052H
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель
для модификаций	47052G	47052G, 47052M, 47052N, 47052W
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры ; КМУ; устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: КМУ

Приложение № 1

для модификаций	47052J	47052L
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для временного проживания людей
для модификаций	47052Z	47052A, 47052B
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: холодильная установка (хладагент R134A, R404a)
для модификаций	47052E, 47052M	470530, 47053A, 47053C
для модификаций шасси	NPR75L-H, NPR75L-K, NPR75L-L, NPR75L-M, NPR82L-H, NPR82L-K, NPR82L-L, NPR82L-M	NPS75L-H, NPS75L-K
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: грузоподъемный борт

Приложение № 1

для модификаций	470530, 47053A, 47053B, 47053C, 47053D, 47053E, 47053F, 47053G, 47053H, 47053J, 47053L, 47053M, 47053N, 47053W, 47053Z	47053B, 47053D, 47053E, 47053J, 47053L, 47053M, 47053Z
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: внутреннее освещение, перегородки грузового отсека

для модификаций	47053F	47053G, 47053H
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: рейфферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель

Приложение № 1

для модификаций	47053G	47053G, 47053M, 47053N, 47053W
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры ; КМУ; устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: КМУ
для модификаций	47053J	47053L
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: оборудование для временного проживания людей
для модификаций	47053Z	47053A, 47053B
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: холодильная установка (хладагент R134A, R404a)

Приложение № 1

для модификаций	47053E, 47053M	470560, 47056A, 47056C
для модификаций шасси	NPS75L-H, NPS75L-K	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: грузоподъемный борт
для модификаций	470560, 47056A, 47056B, 47056C, 47056D, 47056E, 47056F, 47056G, 47056H, 47056J, 47056L, 47056M, 47056N, 47056W, 47056Z	47056A, 47056B
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: холодильная установка (хладагент R134A, R404a)

Приложение № 1

для модификаций	47056B, 47056D, 47056E, 47056J, 47056L, 47056M, 47056Z	47056E, 47056M
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: внутреннее освещение, перегородки грузового отсека	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки

для модификаций	47056F	47056G, 47056H
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: грейферы, захваты, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: подушки безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало, ; дополнительные наружные зеркала, предпусковой подогреватель-отопитель, тахограф, дневные ходовые огни, устройство ограничения максимальной скорости, дополнительный отопитель

Приложение № 1

для модификаций	47056G	47056G, 47056M, 47056N, 47056W
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры ; КМУ; устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: КМУ
для модификаций	47056J	47056L
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: оборудование для временного проживания людей
для модификаций	47056Z	
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H	
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости по заказу: аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и	

Приложение № 1

для модификаций	47056Z
для модификаций шасси	NQR90L-K, NQR90L-L, NQR90L-M, NQR90L-H
Оборудование транспортного средства (продолжение)	оказания первой помощи

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия