

## ТС RU E-RU.MX24.00036

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4 или 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без (для 780250), бортовая платформа с сдвижными боковыми и верхним тентами (для 780251), зерновозная платформа с тентом или без (для 780252), коники и переднее защитное ограждение (для 780253), металловозный кузов с самосвальной разгрузкой или без (для 780254), самосвальная платформа (кузов) (для 780255), контейнеровозная площадка (для 780256), крюковой подъемник (мультилифт) (для 780257), кузов-фургон (для 780258), кузов-фургон с гидробортом (гидролифтом) (для 780259), кузов-фургон с холодильной установкой (для 780260), кузов-фургон с холодильной установкой с гидробортом (гидролифтом) (для 780261), цистерна с вспомогательным оборудованием с приводом или без (для 780262, 780265, 780266), цистерна (для 780263, 780264)
Назначение	для транспортировки грузов (для 780250, 780251), для транспортировки различных сыпучих сельскохозяйственных грузов (для 780252), для перевозки леса и пиломатериалов (для 780253), для транспортировки металлических отходов (лома) и сырья (для 780254), для транспортировки различных сыпучих грузов (для 780255), для транспортировки грузовых контейнеров (для 780256), для транспортировки сменных контейнеров с различными грузами (для 780257), для транспортировки различных тарных грузов (для 780258), для погрузки, разгрузки и транспортировки различных тарных грузов (для 780259), для транспортировки различных тарных грузов с поддержанием постоянной требуемой температуры (для 780260), для погрузки, разгрузки и транспортировки различных тарных грузов с поддержанием постоянной требуемой температуры (для 780261), для транспортировки пищевых жидкостей (для 780262), для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (для 780263), для транспортировки и кратковременного хранения технической воды (для 780264), для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (для 780265), для сбора и транспортировки газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей (для 780266)

Габаритные размеры, мм	
- длина	7800...9490
- ширина	2500...2550
- высота	3000...4000
- высота погрузочная	800...1500*
- высота максимальная допустимая	4000*
База, мм	3600...7080
Колея колес, мм	1800...2050

\* для 780256

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...6200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...24000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
– на первую ось	8000...12000
– на вторую ось	8000...12000

## Приложение № 1

<b>Подвеска</b>			
Передняя (описание)		зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)		зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
<b>Рулевое управление</b> (описание)		независимое, с поворотным кругом	
- рулевой механизм (тип)		отсутствует	
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)		пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые	
Запасная (описание)		механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй или всех осей	
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55R19,5	156	J
	435/50R19,5	160	J
	445/45R19,5	160	J
	425/85R21	146 или 156	J или K или G
	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	K
	12.00R20	154/149 или 150/146	J
	14.00R20	164/160	J
	14.00-20	140	G
	16.00R20	173	G
	11R22,5	148	M
	275/70R22,5	148	M
	315/80R22,5	154/150 или 156/150	M или K
	385/55R22,5	158 или 160	L или K
385/65R22,5	158 или 160	K или L	
445/65R22,5	168	K	
1200x500-508	156	F	
<b>Оборудование транспортного средства</b>	запасное колесо, противоткатные башмаки (для всех); устройства увязки (для 780253); огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 780265, 780266)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

О.В. Шумлянская

(инициалы, фамилия)